

Прайс-лист от 28.03.2018 г.

Таможенный союз Сертификат Соответствия № ТС RU C-RU.ЛХ64.В.00004 от 31.08.2016г.

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза **032/2013**

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41.

## Охладители выпара ОВА

Тип	Площадь поверхности теплообмена, м <sup>2</sup>	Наружный диаметр корпуса, мм	Кол-во трубок Ø 16	Длина трубного пучка, мм	Длина L, мм	Масса, кг нерж.	Масса, кг латунь	Цена с НДС, руб. нерж.	Цена с НДС, руб. латунь
<b>ОВА-2</b>	2	325	48	1000	1507	170	185	62800	68200
<b>ОВА-8</b>	8	426	120	1500	1972	351	365	104800	114800
<b>ОВА-16</b>	16	426	156	2000	2634	440	475	141800	197900
<b>ОВА-24</b>	24	530	244	2000	2637	620	695	212500	287700

## Технические характеристики ОВА

**Для всех ОВА:**

**Максимальное рабочее давление:** в корпусе: 0,12 МПа, в трубной системе: 0,5 МПа.

**Температура:** в корпусе: 104°С, в трубной системе: 50-80°С.

**Давление гидроиспытания, избыточное:** 0,7 МПа.

**Среда:** в корпусе: пар, вода, в трубной системе: вода.

**Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.**