

Прайс-лист от 10.10.2017 г.

Таможенный союз Сертификат Соответствия № ТС RU C-RU.ЛХ64.В.00004 от 31.08.2016г.

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза **032/2013**

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41.

Охладители выпара ОВА

Тип	Площадь поверхности теплообмена, м ²	Наружный диаметр корпуса, мм	Кол-во трубок Ø 16	Длина трубного пучка, мм	Длина L, мм	Масса, кг нерж.	Масса, кг латунь	Цена с НДС, руб. нерж.	Цена с НДС, руб. латунь
ОВА-2	2	325	48	1000	1480	170	185	62800	68200
ОВА-8	8	426	120	1500	1890	351	365	104800	114800
ОВА-16	16	426	156	2000	2606	440	475	141800	197900
ОВА-24	24	530	244	2000	2600	620	695	212500	287700

Технические характеристики ОВА

Для всех ОВА:

Максимальное рабочее давление: в корпусе: 0,12 МПа, в трубной системе: 0,5 МПа.

Температура: в корпусе: 104°C, в трубной системе: 50-80°C.

Давление гидроиспытания, избыточное: 0,7 МПа.

Среда: в корпусе: пар, вода, в трубной системе: вода.

Индивидуальный подход к каждому клиенту. Система скидок.