

Прайс-лист от 10.10.2017 г.

Таможенный союз Сертификат Соответствия № ТС RU C-RU.ЛХ64.В.00003 от 31.08.2016г.

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза **032/2013**

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41.

Подогреватели мазута ПМ

Тип	Площадь поверхности нагрева, м ²	Наружный диаметр корпуса Дн, мм	Кол-во трубок, шт	Диаметр теплообменных труб х стенка, мм	Длина L, мм	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
ПМ 25-6	11,1	325	52	25х2,5	3615	667	179 000
ПМ 40-15	30	426	44	38х2,5	6690	1921	449 700
ПМ 40-30	110	630	92	38х2,5	10840	4745	1 500 000
ПМ 10-60	210	820	188	38х2,5	11022	7980	по запросу

Технические характеристики ПМ

Наименование параметров	ПМ 25-6	ПМ 40-15	ПМ 40-30	ПМ 10-60
Поверхность теплообмена, м ²	11,1	30	110	210
Максимальное избыточное рабочее давление в трубной системе, кгс/см ²	25	40	40	10
Максимальное избыточное рабочее давление в корпусе, кгс/см ²	13	13	10	10
Максимальная температура в трубной системе, °С	125	95	95	125
Максимальная температура в корпусе, °С	250	250	200	200
Номинальная производительность по мазуту, т/ч	6	15	30	60
Номинальный расход пара, т/ч	0,35	0,4	0,8	3,6
Масса (сухая) подогревателя, кг	667	1921	4745	7980