

Прайс-лист от 08.06.2017г.

Таможенный союз Сертификат Соответствия № TC RU C-RU.LIX64.B.00003 от 31.08.2016г.

Продукция соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза **032/2013**

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 июля 2013 года № 41.

### Подогреватели мазута ПМ

Тип	Площадь пов-ти теплообмена м <sup>2</sup>	Наружный диаметр корпуса, мм	Кол-во трубок, шт	Теплообменные трубки диаметр х стенка, мм	Длина, мм	Масса, кг	Цена с НДС, руб.
<b>ПМ 25-6</b>	11,1	325	52	25х2,5	3615	666	179 000
<b>ПМ 40-15</b>	30	426	44	38х2,5	6690	1921	449 700
<b>ПМ 40-30</b>	110	630	92	38х2,5	10840	4745	1 500 000
<b>ПМ 10-60</b>	210	820	188	38х2,5	11022	7980	по запросу

### Технические характеристики ПМ

Наименование параметров	ПМ 25-6	ПМ 40-15	ПМ 40-30	ПМ 10-60
Поверхность теплообмена, м <sup>2</sup>	11,1	30	110	210
Максимальное избыточное рабочее давление в трубной системе, кгс/см <sup>2</sup>	25	40	40	10
Максимальное избыточное рабочее давление в корпусе, кгс/см <sup>2</sup>	13	13	10	10
Максимальная температура в трубной системе, °С	125	95	95	125
Максимальная температура в корпусе, °С	250	250	200	200
Номинальная производительность по мазуту, т/ч	6	15	30	60
Номинальный расход пара, т/ч	0,35	0,4	0,8	3,6
Масса подогревателя полностью заполненного водой, кг	899	2730	7605	12660
Масса (сухая) подогревателя, кг	666	1921	4745	7980